

KABELTREKPUTTEN

ROND, WATERDICHT, BELASTING TOT KLASSE D400




WISSENSWERTES

De ronde kabeltrekputten van ROMOLD zorgen voor een duurzame waterdichte oplossing voor uw kabelnetwerk. Ze bieden stabiliteit (klasse D 400) en waterdichtheid met de flexibiliteit van moderne kunststof systemen.

Waterdichte (0,5 bar), +/- 5 graden buigbare buisverbinding. Bij de invoer van kunststofbuizen wordt gebruik gemaakt van een elastomeer lipafdichting type IS (van 32 tot 200 mm) welke op elke put kan worden geboord en zorgt voor een waterdichte aansluiting. Wanneer er voor een waterdicht systeem gekozen wordt is dit alleen mogelijk in combinatie met onze waterdichte deksel. Bij mogelijk grondwater zijn geen aanvullende bouwkundige maatregelen nodig voor de zekering van de opwaartse druk.

De kabeltrekputten worden gebruikt als kabelverzamelputten, mofputten en kabelvertakkingsputten.



max. sealings each side	KS 63/80	KS 100.63/70
IS 40, IS 50	9	> 10
IS 90	6	9
IS 110	4	5
IS 125	4	4
IS 160	2	3
IS 200	1	-



EIGENSCHAPPEN

Materiaal

- Polyethyleen (PE).
- Hoge mechanische weerstand bij hoge grondwaterstanden.
- Weerstaan ook hoge temperaturen tijdens de asfaltwerken.

Installatie

- Gemakkelijk transport.
- Geen hefwerktuigen nodig.
- Lichtgewicht en geen hefgereedschap nodig

Verbindingstechniek

- Wordt geleverd met voormonteerde openingen.
- Dit kan ook op werf snel en eenvoudig worden aangeboord. Moffen en overgangstukken zijn beschikbaar.
- Bijkomende waterdichte dichtingen (waterdicht tot 0,5 bar).

Ruimtebesparend

- Geoptimaliseerde wanddikte en daardoor weinig plaats nodig.



- Een kleine plaats nodig met een maximale nuttige ruimte, wat een groot voordeel biedt in stadsgebieden.

Variabel

- In diameter en hoogte
- De hoogte kan gemakkelijk worden ingekort op de werf.

Belasting

- Volgens EN 124 klasse B 125 en D 400.


Beschikbaarheid

- Door een grote stock voorraad, snel leverbaar.
- Door een snelle en eenvoudige plaatsing betekent dit tijdswinst op de werf.

Treden

- In kabeltrekputten van DN800 en DN1000.
- Volgens EN 13101 en DIN 1264-2.
- Corrosiebestending.
- Trede afstand van 25 cm.
- Veilige treden door het geprofileerde oppervlak.

KABELTREKPUT KS 63/80 – Flexibele uitvoering



KABELTREKPUT KS 100.63/70 – Lage uitvoering

